

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Poroninie
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Poroninie
INWESTOR : GMINA PORONIN
ADRES INWESTORA : 34-520 PORONIN; UL. PIŁSUDSKIEGO 5
BRANŻA : ogólnie budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2020-05-14

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 : zł
Poziom cen : IV kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-14

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiary sali przeznaczonej do adaptacji na pracownię to 9,05m x 5,9m

Wymiary sali przeznaczonej do adaptacji na pracownię to 9,05m x 5,9m = 53,4m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Poroninie			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie	m ²		
d.1	0354-05	drzwi wejściowych oraz wewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych	m ²	6.000	
		2+4			
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł odsadzenie drzwi 2,1*0,9 oraz 2,1*2	szt.		
d.1	0318-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-09	0.9*2.1+2*2.1	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(9.05*2*3.17)+(5.9*2*3.17)+(9.05*5.9)	m ²	148.178	
				RAZEM	148.178
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna	m ²		
d.1	1505-03	(9.05*2*3.17)+(5.9*2*3.17)+(9.05*5.9)	m ²	148.178	
				RAZEM	148.178
6	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - farba zmywalna	m ²		
d.1	1505-04	(9.05*2*3.17)+(5.9*2*3.17)+(9.05*5.9)	m ²	148.178	
				RAZEM	148.178
7		Instalacja elektryczna	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Instalacja internetowa - wykonanie kompletnych gniazd internetowych w pracowni	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie podejść pod zlewozmywak kwasoodporny	m		
d.1	0104-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
d.1	0208-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych - montaż kompleksowego zlewozmywaka kwasoodpornego dwukomorowego wraz z szafką spełniającą wymogi BHP dla laboratorium chemicznego	szt.		
d.1	0220-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
13		Wyposażenie kompleksowe pracowni:	kpl		
d.1		1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów			
		2. Biurko dla nauczyciela			
		3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemooodporny			
		6. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni chemicznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/20A (10szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm wraz z zestawem przewodów			
		UWAGA! blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1		Dygestorium wykonane w całości z chemoodpornego PCV–odporne na działanie kwasów i zasad Wymiary - 1500x750x2310 mm •Przeszklenie Szyby boczne i przednia wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego możliwość zastosowania przezroczystej plexi glass. •Instalacje różnicowy czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją wizualną i dźwiękową opcjonalnie mikroprocesorowy czujnik do monitorowania przepływu powietrza . instalacja elektryczna 2x gniazda 230V IP 54 + oświetlenie komory 2x18 Wat instalacja wod- kan z dwoma zaworami regulacyjnymi + dwie wylewki - W pozycji należy wycenić podłączenie do wszystkich instalacji 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1		Wykonanie kompletnej wentylacji mechanicznej w pracowni chemicznej wraz z czerpnią powietrza z zewnątrz 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Poroninie				
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - wykucie drzwi wejściowych oraz wewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych	m ²	2+4 = 6.000		
2 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł odsadzenie drzwi 2,1*0,9 oraz 2,1*2	szt.	2		
3 d.1	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.1+2*2.1 = 6.090		
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(9.05*2*3.17)+(5.9*2*3.17)+(9.05*5.9) = 148.178		
5 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna	m ²	(9.05*2*3.17)+(5.9*2*3.17)+(9.05*5.9) = 148.178		
6 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - farba zmywalna	m ²	(9.05*2*3.17)+(5.9*2*3.17)+(9.05*5.9) = 148.178		
7 d.1		Instalacja elektryczna	kpl	1		
8 d.1		Instalacja internetowa - wykonanie kompletnych gniazd internetowych w pracowni	kpl	1		
9 d.1	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie podejść pod zlewozmywak kwasoodporny	m	4		
10 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
11 d.1	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.	2		
12 d.1	KNR 2-15 0220-02 analogia	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych - montaż kompleksowego zlewozmywaka kwasoodpornego dwukomorowego wraz z szafką spełniającego wymogi BHP dla laboratorium chemicznego	szt.	1		
13 d.1		Wyposażenie kompleksowe pracowni: 1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów 2. Biurko dla nauczyciela 3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny 6. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni chemicznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/20A (10szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm wraz z zestawem przewodów UWAGA! blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY	kpl	1		
14 d.1		Dygestorium wykonane w całości z chemoodpornego PCV-odporne na działanie kwasów i zasad Wymiary - 1500x750x2310 mm •Przeszklenie Szyby boczne i przednia wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego możliwość zastosowania przezroczystej plexi glass. •Instalacje różnicowy czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją wizualną i dźwiękowa opcjonalnie mikroprocesorowy czujnik do monitorowania przepływu powietrza . instalacja elektryczna 2x gniazda 230V IP 54 + oświetlenie komory 2x18 Wat instalacja wod- kan z dwoma zaworami regulacyjnymi + dwie wylewki - W pozycji należy wycenić podłączenie do wszystkich instalacji	kpl	1		
15 d.1		Wykonanie kompletnej wentylacji mechanicznej w pracowni chemicznej wraz z czerpnią powietrza z zewnątrz	kpl	1		
Razem dział: Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Poroninie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: