

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont drogi gminnej K420104 "Droga do mostu na Jesionkówkę" nr ewid. 3222,3244 w miejscowości Poronin w km 0+000- 0+230".</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odł. do 3 km - frezowanie profilowe - Materiał z frezowania częściowo na utwardzenie poboczy, pozostały do złożenia w miejscu wskanym przez Zamawiającego 230*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	920.000  RAZEM	920.000
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 40+4+4	m  m	48.000  RAZEM	48.000
3	KNNR 6 0102- d.1 03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - zniszczona nawierzchnia na dojeździe do drogi wojewódzkiej 40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	20.000  RAZEM	20.000
4	KNNR 6 0103- d.1 02	Profilowanie i zagęszczanie podłożu wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	20.000  RAZEM	20.000
5	KNNR 6 0113- d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	20.000  RAZEM	20.000
6	KNNR 6 0113- d.1 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	20.000  RAZEM	20.000
7	KNNR 6 0110- d.1 02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm 40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	20.000  RAZEM	20.000
8	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 230*4.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	943.000  RAZEM	943.000
9	KNNR 6 0308- d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 230*4.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	943.000  RAZEM	943.000
10	KNNR 6 0309- d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściernalna) 230*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	920.000  RAZEM	920.000
11	KNKRB 6 d.1 0201-08	Nawierzchnie jezdni i chodników z tłucznia kamiennego - warstwa górna - analogia obrysanie krawędzi nawierzchni bitumicznej 230*0.3*2*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	27.600  RAZEM	27.600