

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi publicznej nr K420108 (ul. Piłsudskiego) w Poroninie w km 0+000 - 1+100.			
2		Roboty Przegotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1.1	km		
d.2	0119-04		km	1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 6+6+4+6+5+6	m		
d.2	0101-01		m	33.000	
				RAZEM	33.000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w tym przegłębienie na 6cm o szerokości 2m i długości 600m 6.5*1100+600*2	m ²		
d.2	0102-02 analogia		m ²	8350.000	
				RAZEM	8350.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 150*3	m ²		
d.2	0101-01 analogia		m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
5	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,0 m 150*3	m ²		
d.2	0101-02		m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 150*3	m ²		
d.2	0114-01		m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		Nawierzchnia - jezdni			
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 6.5*1100+600*2+150	m ²		
d.3	0202-02		m ²	8500.000	
				RAZEM	8500.000
8	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną AC 16W (600*2)*0.15	t		
d.3	analogia		t	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne siatka wzmacniająca 100kN wraz z zakotwieniem 600*2	m ²		
d.3	0203-01 analogia		m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i krat istniejących 38+17	szt.		
d.3	1406-03 analogia		szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 62	szt.		
d.3	1406-04		szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
12	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z zjazdami - AC11S 6.5*1100+350	m ²		
d.3	analogia		m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000