

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Zębie
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Zębie
INWESTOR : GMINA PORONIN
ADRES INWESTORA : 34-520 PORONIN; UL. PIŁSUDSKIEGO 5
BRANŻA : ogólnie budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2020-05-14

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 3, 4, 5, 6 : zł
Poziom cen : IV kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-14

Data zatwierdzenia

Wymiary sali do adaptacji 6,20m x 8,60m = 53,30m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Ząb			
1 d.1		Instalacja elektryczna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1		Instalacja internetowa - wykonanie kompletnych gniazd internetowych w pracowni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow. o połączeniach gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie podejść pod zlewozmywak kwasoodporny	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 2-15 0220-02 analogia	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych - montaż kompleksowego zlewozmywaka kwasoodpornego dwukomorowego wraz z szafką spełniającą wymogi BHP dla laboratorium chemicznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1		Wypożarzenie kompleksowe pracowni: 1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów 2. Szafka wodna wyposażona w zlew chemooodporny 3. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni chemicznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/20A (10szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm wraz z zestawem przewodów UWAGA! blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1		Dygestorium wykonane w całości z chemooodpornego PCV – odporne na działanie kwasów i zasad Wymiary - 1500x750x2310 mm •Przeszklenie Szyby boczne i przednia wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego możliwość zastosowania przezroczystej plexi glass. •Instalacje różnicowy czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją wizualną i dźwiękową opcjonalnie mikroprocesorowy czujnik do monitorowania przepływu powietrza . instalacja elektryczna 2x gniazda 230V IP 54 + oświetlenie komory 2x18 W instalacja wod- kan z dwoma zaworami regulacyjnymi + dwie wylewki. W pozycji należy wycenić podłączenie do wszystkich instalacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1		Wykonanie kompletnej wentylacji mechanicznej w pracowni chemicznej wraz z czerpnią powietrza z zewnątrz	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Ząb				
1		Instalacja elektryczna	kpl	1		
d.1						
2		Instalacja internetowa - wykonanie kompletnych gniazd internetowych w pracowni	kpl	1		
d.1						
3	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie podejść pod zlewozmywak kwasoodporny	m	4		
d.1						
4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
d.1						
5	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.	2		
d.1						
6	KNR 2-15 0220-02	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych - montaż kompleksowego zlewozmywaka kwasoodpornego dwukomorowego wraz z szafką spełniającego wymogi BHP dla laboratorium chemicznego	szt.	1		
d.1	analogia					
7		Wyposażenie kompleksowe pracowni: 1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów 2. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny 3. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni chemicznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/20A (10szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm wraz z zestawem przewodów UWAGA! blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY	kpl	1		
d.1						
8		Dygestorium wykonane w całości z chemoodpornego PCW-odporne na działanie kwasów i zasad Wymiary - 1500x750x2310 mm •Przeszklenie Szyby boczne i przednia wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego możliwość zastosowania przezroczystej plexi glass. •Instalacje różnicowy czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją wizualną i dźwiękowa opcjonalnie mikroprocesorowy czujnik do monitorowania przepływu powietrza . instalacja elektryczna 2x gniazda 230V IP 54 + oświetlenie komory 2x18 Wat instalacja wod- kan z dwoma zaworami regulacyjnymi + dwie wylewki. W pozycji należy wycenić podłączenie do wszystkich instalacji	kpl	1		
d.1						
9		Wykonanie kompletnej wentylacji mechanicznej w pracowni chemicznej wraz z czerpnią powietrza z zewnątrz	kpl	1		
d.1						
Razem dział: Adaptacja pracowni międzyszkolnej w Ząb						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: